

# MSFT / VG95343T19E...

5-fach-Verteiler

5-Way Junction



## Einsatzbereich

Als Formteil in Kabelbäumen um die ankommenden Leitungen in verschiedene Baugruppen zu führen.

## Merkmale

Stabiles Schrumpfformteil mit verschiedenen Kabelabgängen. Lieferzustand nahezu gerade Form zum besseren Einbau des Kabelbaumes. Temperaturbereich  $-75^{\circ}\text{C}$  bis  $+150^{\circ}\text{C}$ , Schrumpftemperatur  $>125^{\circ}\text{C}$ , selbstverlöschend, chemisch und mechanisch extrem widerstandsfähig. Farbe: schwarz.

## VG zugelassen

Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

## Field of application

As a heat-shrink part in cable harnesses for leading off incoming wires to different wiring modules.

## Characteristics

Stable heat-shrink part with multiple cable tailings. Delivered in almost straight form for better installation of the cable harness. Temperature range  $-75^{\circ}\text{C}$  to  $+150^{\circ}\text{C}$ , shrinkage temperature  $>125^{\circ}\text{C}$ , self-extinguishing, chemically and mechanically extremely resistant. Colour: black.

## VG approved

Please refer to note on page 2.

Artikel-Nr. <i>Article no.</i>	Bei Lieferung <i>on delivery</i>			Länge <i>length</i>	Kabel <i>cabl</i>
	Ø mm	Ø mm *	Ø mm *	L mm *	Ø mm
	(1)/(2)	(1)	(2)		(1)/(2)
MSFT-19E001A	13,2/6,6	6,9	3,4	24	7,5-11/3,9-6
MSFT-19E002A	19,3/9,3	8,9	4,3	36	8,5-4,8/4,8-8,8
MSFT-19E003A **	19/13	9,5	7,0	85	17,5-10/12-7,5
MSFT-19E004A	26,9/13,2	12,4	6,1	39	14-25/6,6-12
MSFT-19E005A	38,6/19,3	18,0	8,9	72	19-36/9,4-18

\* nach freiem Schrumpfen

\*\*ohne VG

\* after variable shrinkage

\*\* without VG

Diese Formteile gibt es auch ohne Kleberbeschichtung.

*These moulded parts are also available without adhesive coat.*

Wir verarbeiten Ihnen auch gerne diese Formteile in Kabelbäumen, fertig konfektioniert inkl. Dokumentation.

*We will gladly manufacture cables and/or cable harnesses with these moulded parts, including documentation.*